



Inteligent

Comunicație 2G, 3G, 4G ¹
Suportă sistem de monitorizare terț²



Simplu de utilizat

Plug & Play
Suportă max. 10 dispozitive



Fiabil

IP65
Suportă reconectare automată

Specificații tehnice	SDongleA-03-EU
Date generale	
Nr. maxim de dispozitive acceptate	10
Nr. maxim de invertoare acceptate	10
Interfață de conectare	USB
Instalare	Plug-and-play
Indicator	Indicator LED
Dimensiuni (L * H * A)	130 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Greutate	90 g (0.2 lb.)
Grad de protecție	IP65
Consum de energie (caracteristic)	3.5 W
Parametru wireless	
Tipul cartelei SIM	mini-sim (15 mm*25 mm)
Standarde și frecvențe acceptate	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ³
Mediu	
Intervalul temperaturii de funcționare	-30 °C la +65 °C (-22 °F la 149 °F)
Intervalul umidității relative	5 - 95% RH
Intervalul temperaturii de stocare	-40 °C la +70 °C (-40 °F la 158 °F)
Altitudine maximă de funcționare	4,000 m (13,123 ft.)
Conformitate standard (mai multe disponibile la cerere)	
Certificat	CE, omologare de tip pentru Thailanda, MIC
Compatibilitatea invertoarelor	
Model invertoare	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1

1: Pentru a asigura o transmisie stabilă a datelor, Huawei sugerează instalarea dongle-ului 4G în zonele cu semnal mobil stabil (semnal 2G ≥4 liniiuțe, semnal 3G / 4G ≥3 liniiuțe).

2: Sistemul de management al unui terț trebuie să corespundă protocolului de comunicație cu Dongle-ul Intelligent Huawei.

3: Pentru lista de operatori recomandați și detalii despre frecvențele acceptate, contactați distribuitorii locali.